

TARJETAS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS



Características

Fuente de alimentación robusta · Tres velocidades del ventilador: alta, media, baja. · Receptor de lujo, agradable a la vista. · Conexión doble para motor a pasos, varias opciones de instalación. · 2 sensores, alta eficiencia en auto-descongelamiento. · Autoprueba de fallos. · 5 funciones de trabajo. · Conector de sensores identificados con color. · Control de temperatura estable y preciso. · Protege la tubería de altas y bajas temperaturas. · Evita viento frío en modo de calefacción. · Auto descongelamiento. · Ventilador automático estable y preciso. · Función de sueño. (SLEEP) · Temporizador de encendido/apagado.

Descripción

Tarjeta universal para minisplit de AVALY de fácil uso, puede ser operado a través de un control portátil en 5 modalidades de operación: auto, frío, calor, humedad y seco. Su rendimiento puede ser en 3 velocidades (alto, medio y bajo), además de tener un control preciso y estable; su voltaje de trabajo es de 110V y 220V. Las tarjetas universales AVALY es la mejor herramienta para reemplazar cualquier tarjeta dañada y compatible para cualquier tipo de marca.

Especificaciones

APLICACIÓN	Refrigeración, aire acondicionado, industrial
COLOR	Blanco
VOLTS	AC 110-220
FRECUENCIA	50-60 HZ
INCLUYE	.-1 PCB .-1 Display .-2 Sensores .-1 Terminal .-1 Instructivo
PRECAUCIONES	INSTALAR POR UN TÉCNICO CERTIFICADO. HACER PRUEBAS AL SISTEMA ANTES DE INSTALAR. EVITE LA LUZ INTENSA DELANTE DEL RECEPTOR (IR) INFRARROJO. ESTE PRODUCTO NO APLICA POR A/A INVERTIR.

Consulta todos nuestros productos y fichas técnicas en <https://avalv.com.mx/>